Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax -15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO 13485

Erkoflex transparent/color

EVA PE MD CE 23 °F -5 °C 45 °C 113 °F

DE: Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung: Kunststofffolien zur Herstellung von Apparaturen für orthopädietechnische Behandlung.

Einsatzgebiet: Erkoflex ist geeignet zur Herstellung von flexiblen Bauteilen in der Orthopädie-Technik und -Schuhtechnik wie Vorder-, Hinter-, Knöchel- und Peronäuskappen, Innen- und Probeschuhe, Einlagen, Fussbettungen, Armschienen, flexible Innen- und Prothesenschäfte. Herstellung, siehe Anleitung, www.erkodent.com

Kontraindikationen: Bei bereits bekannter allergischer Reaktion auf Kunststoffe sollte eine spezifische Allergie auf Erkoflex (EVA) ausgeschlossen werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Erkoflex wird ausschließlich für den oben genannten Einsatz empfohlen. Lagerhinweise beachten.

Achtung: Die Verwendung ist auf die Herstellung von orthopädietechnischen Apparaturen begrenzt. Die Verwendung unterliegt der Verantwortung des Behandlers. Verwendung nur auf Empfehlung oder Verschreibung eines dazu berechtigten Behandlers. Nur zur einmaligen Verwendung. Allergische Reaktionen sind unwahrscheinlich, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Fehlerhafte Verarbeitung kann dazu führen, dass Risse und harte Oberflächen entstehen.

Erkoflex (Circawerte): Dichte 0,95 g/cm3, Bruchdehnung 850 %, Shorehärte 82 Shore A, Temperaturbeständigkeit 54 °C

EN: Instructions for use

Intended purpose: Plastic foils for the manufacture of appliances for orthopedic treatment.

Field of application: Erkoflex is suitable for the production of flexible stabilizations in orthopaedic technology and shoe technology such as front, back, ankle and peroneal caps, inner and trial shoes, insoles, shoe beddings, arm splints, flexible inner sockets and prosthesis sockets.
Manufacture, see instructions: www.erkodent.com

Contraindications: If allergic reaction to plastics is already known, a specific allergy to Erkoflex (EVA) should be excluded.

Precautions: Erkoflex is recommended exclusively for the above mentioned use. Observe the storage instructions.

Caution: Use is limited to the fabrication of orthopedic appliances. Use is under the responsibility of the practitioner. Use only on the recommendation or prescription of an authorized practitioner. For single use only. Allergic reactions are unlikely but cannot be excluded. Incorrect processing may cause in cracks and hard surfaces.

Erkoflex (approx. values): density 0.95 g/cm^3, elongation at break 850 %, Shore hardness 82 Shore A, temperature resistance 54 °C

FR: Instructions d'utilisation

Application prévue: Feuilles plastiques pour la production d'appareils pour le traitement orthopédique.

Champ d'application: Erkoflex convient à la production de stabilisations flexibles dans le domaine de la technologie orthopédique et de la technologie de la chaussure, comme les capuchons avant, arrière, de la cheville et du péroné, les chaussures intérieures et d'essai, les semelles intérieures, les semelles de chaussures, les attelles de bras, les douilles intérieures flexibles et les douilles de prothèses. Fabrication, voir les instructions, www.erkodent.com

Contre-indications : Si une réaction allergique aux matières plastiques est déjà connue, il convient d'exclure toute allergie spécifique à Erkoflex (EVA).

Mesures de précaution: Erkoflex est recommandé pour les appareils ci-dessus uniquement. Respectez les instructions de stockage.

Attention: L'utilisation est limitée à la fabrication d'appareils orthopédiques. L'utilisation est sous la responsabilité du praticien. N'utiliser que sur recommandation ou prescription d'un praticien autorisé. A usage unique. Les réactions allergiques sont peu probables mais ne peuvent être exclues. Une application incorrecte peut entraîner des fissures et des surfaces dures.

Erkoflex (valeurs approx.): densité 0,95 g/cm^3, allongement à la rupture 850 %, dureté Shore 82 Shore A, résistance à la température 54 °C

IT: Istruzioni per l'uso

Scopo previsto: Fogli di plastica per la produzione di apparecchi per il trattamento ortopedico.

Campo di applicazione: Erkoflex è adatto per la produzione di stabilizzazioni flessibili nella tecnologia ortopedica e calzaturiera come tappi anteriori, posteriori, caviglie e peronei, scarpe interne e di prova, solette, solette per scarpe, stecche per braccia, prese interne flessibili e prese per protesi.
Fabbricazione, vedi istruzioni, www.erkodent.com

Controindicazioni: Se la reazione allergica alle materie plastiche è già nota, l'allergia specifica a Erkoflex (EVA) deve essere esclusa.

Misure precauzionali: Erkoflex è raccomandato solo per gli apparecchi di cui sopra. Osservare le istruzioni per la conservazione.

Attenzione: L'uso è limitato alla fabbricazione di apparecchi ortopedici. L'uso è sotto la responsabilità del professionista. Utilizzare solo su raccomandazione o prescrizione di un medico autorizzato. Solo per uso singolo. Le reazioni allergiche sono improbabili ma non possono essere escluse. Un'applicazione scorretta può provocare crepe e superfici dure.

Erkoflex (Valori circa): densità 0,95 g/cm^3, allungamento a rottura 850 %, durezza Shore 82 Shore A, resistenza alla temperatura 54 °C

ES: Instrucciones para el uso

Propósito previsto: Láminas de plástico para la fabricación de aparatos para el tratamiento ortopédico.

Àmbito deplicación: Erkoflex es adecuado para la producción de estabilizaciones flexibles en la tecnología ortopédica y en la tecnología del calzado, tales como tapones delanteros, traseros, de tobillo y peroneos, zapatos interiores y de prueba, plantillas, férulas de brazo, encajes interiores flexibles y encajes de prótesis.
Fabricación, ver instrucciones, www.erkodent.com

Contraindicaciones: Si ya se conoce la reacción alérgica a los plásticos, debe excluirse la alergia específica a Erkoflex (EVA).

Precauciones: Erkoflex se recomienda sólo para los aparatos mencionados. Respete las instrucciones de almacenamiento.

Medidas de precaución: El uso está limitado a la fabricación de aparatos ortopédicos. Su uso es responsabilidad del profesional. Utilizar sólo por recomendación o prescripción de un profesional autorizado. Para un solo uso. Las reacciones alérgicas son poco probables pero no pueden excluirse. Una aplicación incorrecta puede provocar la aparición de grietas y superficies duras.

Erkoflex (valores aprox.): densidad 0,95 g/cm^3, alargamiento de rotura 850 %, dureza Shore 82 Shore A, resistencia a la temperatura 54 °C

ERKODENT®
EN ISO 13485

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax -15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

Erkoflex transparent/color

EVA PE MD CE 23 °F -5 °C 45 °C 113 °F

BG: Инструкции за употреба (Bulgarisch)

Предназначение: Пластмасови фолиа за производство на ортопедични изделия.

Приложение: Erkoflex е подходящ за производство на гъвкави стабилизации в ортопедичната техника и обувната техника, като предни, задни, глезенни и перонеални капачки, вътрешни и пробни обувки, стелки, легла за обувки, шини за ръце, гъвкави вътрешни гнезда и гнезда за протези.

Изработка, вижте инструкциите, www.erkodent.com

Противопоказания: Ако вече е известна алергична реакция към пластмаси, трябва да се изключи специфична алергия към Erkoflex (EVA).

Предпазни мерки: Erkoflex се препоръчва само за горепосочените уреди. Спазвайте инструкциите за съхранение.

Внимание: Употребата е ограничена до производството на ортопедични изделия. Отговорността за използването е на практикуващия лекар.

Използвайте само по препоръка или предписание на упълномощен лекар. Само за еднократна употреба. Алергичните реакции са малко вероятни, но не могат да бъдат изключени. Неправилното нанасяне може да доведе до появата на пукнатини и твърди повърхности.

Erkoflex (Стойности около): плътност 0.95 g/cm³, удължение при скъсване 850 %, твърдост по Шор 82 Shore A, температурна устойчивост 54 °C

CZ: Návod k použití (Tschechisch)

Účel: Plastové fólie pro výrobu ortopedických pomůcek.

Pouzití: Erkoflex je vhodný pro výrobu prunných stabilizací v ortopedické technice a obuvnické technice, jako jsou pnední, zadní, kotníkové a peroneální nepinky, vnitnní a zkušební obuv, stélky, lnnka do obuvi, dlahy na ruce, prunné vnitnní objímky a objímky pro protézy.

Výroba, viz pokyny, www.erkodent.com

Kontraindikace: Pokud je jin známa alergická reakce na plasty, je tneba vylounit specifickou alergii na Erkoflex (EVA).

Bezpennostní opatnení: Erkoflex se doporunuje pouze pro výše uvedené spotnebine. Dodrnujte pokyny pro skladování.

Upozornnní: Použití je omezeno na výrobu ortopedických pomůcek. Za pounití odpovídá lékan. Pounívejte pouze na doporunení nebo pnedpis oprávnnného lékane. Pouze na jedno pounití. Alergické reakce jsou nepravdnpodobné, ale nelze je vylounit. Nesprávná aplikace mnne vést ke vzniku prasklin a tvrdých povrchn.

Erkoflex (Circa hodnoty): hustota 0,95 g/cm³, prodloužení při přetržení 850 %, tvrdost 82 Shore A, teplotní odolnost 54 °C.

DK: Brugsanvisning (Dänisch)

Formål: Plastfilm til fremstilling af ortopædiske artikler.

Anvendelse: Erkoflex er velegnet til fremstilling af fleksible stabiliseringer inden for ortopædisk teknologi og skoteknologi som f.eks. for-, bag-, ankel- og peroneuskapper, inder- og prøvesko, indlægssåler, skoindlæg, armskinner, fleksible inderlår og proteselår.

Fremstilling, se vejledning, www.erkodent.com

Kontraindikationer: Hvis allergisk reaktion på plast allerede er kendt, bør specifik allergi over for Erkoflex (EVA) udelukkes.

Forholdsregler: Erkoflex anbefales kun til de ovennævnte apparater. Overhold opbevaringsanvisningerne.

Forsigtig: Anvendelsen er begrænset til fremstilling af ortopædiske hjælpemidler. Brugen er under behandlerens ansvar. Må kun anvendes efter anbefaling eller recept fra en autoriseret læge. Kun til engangsbrug. Allergiske reaktioner er usandsynlige, men kan ikke udelukkes. Forkert påføring kan resultere i revner og hårde overflader.

Erkoflex (Omkring værdier): densitet 0,95 g/cm³, brudforlængelse 850 %, Shore-hårdhed 82 Shore A, temperaturbestandighed 54 °C

EE: Kasutusjuhend (Estnisch):

Eesmärk: Plastkiled ortopeediliste seadmete valmistamiseks.

Kasutamine: Erkoflex sobib ortopeedilises tehnoloogias ja jalatehnikas kasutatavate paindlike stabilisaatorite tootmiseks, näiteks esi-, selja-, hüppeliigese- ja peroneaalsete korkide, sise- ja proovijalatsite, sisetaldade, jalatsialuste, käsivarreliste, painduvate sisemiste pesa ja proteesipesade valmistamiseks.

Valmistamine, vt juhiseid, www.erkodent.com

Vastunäidustused: Kui allergiline reaktsioon plastile on juba teada, tuleb välistada spetsiifiline allergia Erkoflexi (EVA) suhtes.

Ettevaatusabinõud: Erkoflexi soovitatakse kasutada ainult eespool nimetatud seadmete puhul. Järgige hoiustamisjuhiseid.

Ettevaatust: Kasutamine on piiratud ortopeediliste seadmete tootmisega. Kasutamine on praktiku vastutusel. Kasutage ainult volitatud arsti soovitusel või retsepti alusel. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Allergilised reaktsioonid on ebatõenäolised, kuid neid ei saa välistada. Vale pealekandmine võib põhjustada pragusid ja kõva pinda.

Erkoflex (Umbkaudsed väärtused): tihedus 0,95 g/cm³, murdevenivus 850 %, Shore'i kõvadus 82 Shore A, temperatuuritaluvus 54 °C.

GR: Οδηγίες χρήσης (Griechisch)

Σκοπός: Πλαστικές μεμβράνες για την κατασκευή ορθοπεδικών συσκευών.

Εφαρμογή: Το Erkoflex είναι κατάλληλο για την παραγωγή εύκαμπτων σταθεροποιήσεων στην ορθοπεδική τεχνολογία και την τεχνολογία υποδημάτων, όπως εμπρόσθια, οπίσθια, αστραγαλοκνημιαία και περονιαία καλύμματα, εσωτερικά και δοκιμαστικά υποδήματα, πέλματα, στρώματα υποδημάτων, νάρθηκες βραχιόνων, εύκαμπτες εσωτερικές θήκες και θήκες προθέσεων. Κατασκευή, βλέπε οδηγίες, www.erkodent.com

Αντενδείξεις: Εάν η αλλεργική αντίδραση στα πλαστικά είναι ήδη γνωστή, θα πρέπει να αποκλειστεί η ειδική αλλεργία στο Erkoflex (EVA).

Προφυλάξεις: Το Erkoflex συνιστάται μόνο για τις παραπάνω συσκευές. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.

Προσοχή: Η χρήση περιορίζεται στην κατασκευή ορθοπεδικών συσκευών. Η χρήση γίνεται με ευθύνη του επαγγελματία. Χρησιμοποιήστε το μόνο κατόπιν σύστασης ή συνταγής εξουσιοδοτημένου ιατρού. Μόνο για μία χρήση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι απίθανες αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν. Η λανθασμένη εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές και σκληρές επιφάνειες.

Erkoflex (Περίπου αξίες): πυκνότητα 0,95 g/cm³, επιμήκυνση θραύσης 850 %, σκληρότητα Shore 82 Shore A, αντοχή στη θερμοκρασία 54 °C

ERKODENT®
EN ISO 13485

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax -15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

Erkoflex transparent/color

EVA PE MD CE 23 °F -5 °C 45 °C 113 °F

HU: Használati utasítás (Ungarisch):

Cél: Műanyag fóliák ortopédiai eszközök gyártásához.

Alkalmazás: Az Erkoflex alkalmas rugalmas stabilizációk gyártására az ortopédiai technikában és a cipntechnikában, mint például elülsn, hátsó, bokaés bokacsont sapkák, belsn és próbacipnk, talpbetétek, cipnágybetétek, karos sín, rugalmas belsn foglalatok és protézisfoglalatok.

Gyártás, lásd az utasításokat, www.erkodent.com

Ellenjavallatok: Ha már ismert a mnanyagokkal szembeni allergiás reakció, az Erkoflex (EVA) specifikus allergiáját ki kell zárni.

Óvintézkedések: Az Erkoflex csak a fenti készülékekhez ajánlott. Tartsa be a tárolási utasításokat.

Vigyázat: A felhasználás ortopédiai eszközök gyártására korlátozódik. A használat a gyakorló orvos felelnssége. Kizárólag erre felhatalmazott orvos ajánlására vagy receptje alapján használható. Csak egyszeri használatra. Allergiás reakciók nem valószínnek, de nem zárhatók ki. A helytelen alkalmazás repedéseket és kemény felületeket eredményezhet.

Erkoflex (Circa értékek): sűrűség 0,95 g/cm³, szakadási nyúlás 850 %, Shore-keménység 82 Shore A, hőmérséklet-állóság 54 °C

LT: Naudojimo instrukcijos (Litauisch)

Tikslas: Plastikinės plėvelės, skirtos ortopedijos prietaisams gaminti.

Taikymas: „Erkoflex“ tinka lanksnioms stabilizavimo priemonnms ortopedijos ir avalynns technologijose gaminti, pavyzdniui, priekiniams, unpakaliniams, niurnos ir kulkšnies kapišonams, vidiniams ir bandomiesiems batams, vidpadniams, batn pakulnnms, rankn ntvarams, lanksnioms vidinnms movoms ir protezn movoms.

Gamyba, nr. instrukcijas, www.erkodent.com

Kontraindikacijos: Jei jau yra ninoma alerginn reakcija n plastikus, reikia atmesti specifinn alergijn Erkoflex (EVA).

Atsargumo priemonns: „ Erkoflex“ rekomenduojama naudoti tik su pirmiau nurodytais prietaisais. Laikykitns saugojimo instrukcijn.

Nspnjimas: Naudojama tik ortopedijos prietaisų gamybai. Un naudojimn atsako gydytojas. Vartoti tik pagal ngalioto gydytojo rekomendacijn arba receptn. Tik vienkartiniam naudojimui. Alerginns reakcijos manai tiknntinos, taniau jn negalima atmesti. Netinkamai tepant gali atsirasti ntrnkimn ir kietn paviršin.

Erkoflex (Apytikrės vertybės): tankis 0,95 g/cm³, pailgėjimas nutrūkus 850 %, kietumas pagal Šoro skalę 82 Shore A, atsparumas 54 °C temperatūrai

LV: Lietošanas instrukcijas (Lettisch)

Mērķis: Plastmasas plēves ortopēdisko ierīču ražošanai.

Pielietojums: Erkoflex ir piemērots elastīgu stabilizatoru izgatavošanai ortopēdijas tehnoloģijā un apavu tehnoloģijā, piemēram, priekšējo, aizmugurējo, potītes un potītes kapu, iekšējo un izmēģinājuma apavu, zolīšu, apavu gultas, rokas šuvju, elastīgu iekšējo ligzdu un protēžu ligzdu izgatavošanai. Izgatavošana, skatīt norādījumus, www.erkodent.com

Kontrindikācijas: Ja jau ir zināma alerģiska reakcija pret plastmasu, jāizslēdz specifiska alerģija pret Erkoflex (EVA).

Piesardzības pasākumi: Erkoflex ieteicams lietot tikai iepriekš minētajām ierīcēm. Ievērojiet glabāšanas norādījumus.

Uzmanību: Izmanto tikai ortopēdisko ierīču ražošanai. Par lietošanu ir atbildīgs praktizējošais ārsts. Lietojiet tikai pēc pilnvarota ārsta ieteikuma vai receptes. Tikai vienreizējai lietošanai. Alerģiskas reakcijas ir maz ticamas, bet tās nevar izslēgt. Nepareiza uzklāšana var radīt plaisas un cietas virsmas.

Erkoflex (Apmēram vērtības): blīvums 0,95 g/cm³, pagarinājums pārraušanas brīdī 850 %, cietība pēc Šora 82 pēc Šora A, temperatūras izturība 54 °C.

PT: Instruções de uso (Portugiesisch)

Objetivo: Películas plásticas para o fabrico de aparelhos ortopédicos.

Aplicação: Erkoflex é adequado para a produção de estabilizações flexíveis em tecnologia ortopédica e tecnologia de sapatos como a frente, costas, tornozelos e tampas peroneais, palmilhas, palmilhas, colchões de sapatos, talas de braços, tomadas internas flexíveis e de próteses.

Fabrico, ver instruções, www.erkodent.com

Contra-indicações: Se a reacção alérgica aos plásticos já for conhecida, a alergia específica ao Erkoflex (EVA) deve ser excluída.

Precauções: Erkoflex é recomendado apenas para os aparelhos acima mencionados. Observar as instruções de armazenamento.

Atenção: A utilização é limitada ao fabrico de aparelhos ortopédicos. A utilização está sob a responsabilidade do médico. Utilizar apenas sob recomendação ou prescrição de um médico autorizado. Apenas para uso único. As reacções alérgicas são improváveis mas não podem ser excluídas. A aplicação incorrecta pode resultar em fissuras e superfícies duras.

Erkoflex (Valores circca): densidade 0,95 g/cm³, alongamento na ruptura 850 %, dureza Shore 82 Shore A, resistência à temperatura 54 °C

RO: Instrucțiuni de utilizare (Rumänisch)

Scop: Folii de plastic pentru producnia de aparate ortopedice.

Aplicanie: Erkoflex este potrivit pentru producnia de stabiliznri flexibile în tehnologia ortopedicn ni în tehnologia încnlnnmintei, cum ar fi capacele din fann, din spate, de glezn ni peroneu, încnlnnmintea interioarn ni de probn, tnlpile interioare, tnlpile pentru încnlnnminte, anternuturile pentru încnlnnminte, atelele pentru brane, soclurile interioare flexibile ni soclurile pentru proteze. Fabricarea, a se vedea instrucniunile, www.erkodent.com

Contraindicanii: În cazul în care reacnia alergicn la materiale plastice este deja cunoscutn, trebuie exclusn alergia specificn la Erkoflex (EVA).

Precaunii: Erkoflex este recomandat numai pentru aparatele de mai sus. Respectani instrucniunile de depozitare.

Atennie: Utilizarea este limitată la fabricarea de aparate ortopedice. Utilizarea se face pe rnspunderea practicianului. A se utiliza numai la recomandarea sau pe baza prescripniei unui medic autorizat. Numai pentru o singurn utilizare. Reacniile alergice sunt punin probabile, dar nu pot fi excluse. O aplicare incorectn poate duce la aparinia fisurilor ni a suprafenelor dure.

Erkoflex (Circa valori): densitate 0,95 g/cm³, alungire la rupere 850 %, duritate Shore 82 Shore A, rezistență la temperatură 54 °C

ERKODENT®
EN ISO 13485

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax -15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

Erkoflex transparent/color

EVA PE MD CE 23 °F -5 °C 45 °C 113 °F

SE: Bruksanvisning (Schwedisch)

Syfte: Plastfilmer för tillverkning av ortopediska artiklar.

Användning: Erkoflex är lämplig för tillverkning av flexibla stabiliseringar inom ortopedisk teknik och skoteknik, t.ex. främre, bakre, ankel- och peroneuskapslar, inner- och provskor, inläggssulor, skobäddar, armskenor, flexibla innerfickor och protesfickor.

Tillverkning, se instruktioner, www.erkodent.com

Kontraindikationer: Om en allergisk reaktion mot plast redan är känd bör specifik allergi mot Erkoflex (EVA) uteslutas.

Försiktighetsåtgärder: Erkoflex rekommenderas endast för ovanstående apparater. Beakta förvaringsanvisningarna.

Försiktighet: Användningen är begränsad till tillverkning av ortopediska artiklar. Användningen ligger på den behandlande läkarens ansvar.

Använd endast på rekommendation eller recept av en auktoriserad läkare. Endast för engångsbruk. Allergiska reaktioner är osannolika men kan inte uteslutas. Felaktig applicering kan leda till sprickor och hårda ytor.

Erkoflex (Cirka värden): densitet 0,95 g/cm^3, brottförlängning 850 %, Shorehårdhet 82 Shore A, temperaturbeständighet 54 °C

SI: Navodila za uporabo (Slowenisch)

Namen: Plastične folije za izdelavo ortopedskih pripomočkov.

Uporaba: Erkoflex je primeren za izdelavo pronnih stabilizacij v ortopedski tehnologiji in tehnologiji obutve, kot so sprednje, zadnje, glenenjske in peronealne kape, notranji in poskusni nevlji, vlonki, podloge za nevlje, ramenske opornice, pronni notranji vlonki in vlonki za proteze. Izdelava, glej navodila, www.erkodent.com

Kontraindikacije: ne je alergijska reakcija na plastiko ne znana, je treba izključiti specifinno alergijo na Erkoflex (EVA).

Previdnostni ukrepi: Erkoflex se priporona samo za zgoraj navedene naprave. Upoštevajte navodila za shranjevanje.

Opozorilo: Uporaba je omejena na proizvodnjo ortopedskih pripomočkov. Za uporabo je odgovoren zdravnik. Uporabljajte samo po priporonilu ali receptu pooblašnenega zdravnika. Samo za enkratno uporabo. Alergijske reakcije so malo verjetne, vendar jih ni mogone izključiti. Zaradi nepravilne uporabe lahko nastanejo razpoke in trde površine.

Erkoflex (Okrogle vrednosti): gostota 0,95 g/cm^3, raztezek pri pretrganju 850 %, trdota 82 Shore A, temperaturna odpornost 54 °C

SK: Návod na použitie (Slowakisch)

Účel: Plastové fólie na výrobu ortopedických pomôcok.

Použitie: Erkoflex je vhodný na výrobu pružných stabilizácií v ortopedickej technike a obuvníckej technike, ako sú predné, zadné, členkové a peroneálne čiapky, vnútorné a skúšobné topánky, vložky, obuvnícke lôžka, dlahy na ruky, pružné vnútorné puzdrá a puzdrá na protézy. Výroba, pozri pokyny, www.erkodent.com

Kontraindikácie: Ak je už známa alergická reakcia na plasty, mala by sa vylúčiť špecifická alergia na Erkoflex (EVA).

Bezpečnostné opatrenia: Erkoflex sa odporúča len pre vyššie uvedené spotrebiče. Dodržiavajte pokyny na skladovanie.

Upozornenie: Použitie je obmedzené na výrobu ortopedických pomôcok. Za používanie je zodpovedný lekár. Používajte len na odporúčanie alebo predpis oprávneného lekára. Len na jedno použitie. Alergické reakcie sú nepravdepodobné, ale nemožno ich vylúčiť. Nesprávna aplikácia môže mať za následok praskliny a tvrdé povrchy.

Erkoflex (Okruh hodnôt): hustota 0,95 g/cm^3, predĺženie pri pretrhnutí 850 %, tvrdosť 82 Shore A, teplotná odolnosť 54 °C